

LUMINÁRIA SOBREPOR LED REDONDA

4W
320lm

18W
1440lm

24W
1920lm

32W
2560lm

40W
3840lm

48W
3840lm

GARANTIA
2
ANOS



Sugestões de uso



Casa



Escritório



Comércio



Condomínio



Restaurante




Hotéis e Hospitais


100-240V
Multivolt

Vida útil
25.000h


Dimensões:
Ø120x35mm
SP06R3 - SP06R6




Dimensões:
Ø170x35mm
SP12R3- SP12R6




Dimensões:
Ø220x35mm
SP18R3- SP18R6




Dimensões:
Ø300x35mm
SP24R3- SP24R4
SP24R6



Dimensões:
Ø400x39mm
SP32R3- SP32R6



Dimensões:
Ø600x39mm
SP48R4- SP48R6



CÓDIGO	POTÊNCIA	LÚMENS	REND.lm/W	TEMP. COR	FATOR DE POTÊNCIA	ÂNGULO	GRAU DE PROTEÇÃO	IRC	DIMERIZÁVEL
SP06R3	6W	420lm	70lm/W	3000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP06R6	6W	420lm	70lm/W	6500K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP12R3	12W	900lm	75lm/W	3000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP12R6	12W	900lm	75lm/W	6500K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP18R3	18W	1440lm	80lm/W	3000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP18R6	18W	1440lm	80lm/W	6500K	≥ 0,50	180°	IP20	>80	Não
SP24R3	24W	1920lm	80lm/W	3000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP24R4	24W	1920lm	80lm/W	4000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP24R6	24W	1920lm	80lm/W	6500K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP32R4	32W	2560lm	80lm/W	4000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP32R6	32W	2560lm	80lm/W	6500K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP48R4	48W	3840lm	80lm/W	4000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP48R6	48W	3840lm	80lm/W	6500K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não